



Art.-Nr.: 6.2015.0900 6.2015.4900
6.2015.1800 6.2015.9000
6.2015.2700
6.2015.2732

2015

Softspachtel

Eigenschaften

2015 Softspachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech und GFK. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts. Mit 4CR HS-2K Füller überlackieren.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)

Das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Anwendung

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. 2015 Softspachtel und Härter 2900 / 2910 BPO gut mischen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Topfzeit	3 - 4 Min.
Schleifbar nach	ca. 20 Min. (Objekttemperatur 20 °C)
Lieferviskosität	pastös (bei 20 °C)
Härter	2900 / 2910 BPO
Farbton	beige

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.